

Bauzentrum Tönnes

Fachhandel für Profi und Privat



13.10-18.10.2025 in Radevormwald

VORHABEN IN SICHT? JETZT ZUSCHLAGEN.



Streufutter

Basismüsli, Ganzjahresfutter, aus Sonnenblumenkernen, energiereichem Milokorn und heimischen Weizen. Ideal für die kalte Jahreszeit

Streufutter



Vogelhaus

Sperling, mit Silo, Futterhaus aus Spießtanne, abgerundete Holzleisten, in Grau lasiert, Haus: L x B x H 37 x 28 x 21 cm, Ständer: L x B x H 50 x 50 x 80 cm

Elektro-Laubsauger

GC-EL 3024 E, 3.000 W, Blas-Luftstrom 240 km/h, max. Saugleistung 650 m³/h, elektronische Drehzahlregulierung, Häckselfunktion 10:1, Fangsackvolumen 40 Liter, Zusatzhandgriff, verstellbarer Tragegurt und Führungsräder



ANFEUERHOLZ

ANFEUERHOLZ IM NETZ 5 DMn HOLZVOLUMEN, 9,5 RDM RAUMVOLUMEN



Gasheizgebläse

GGH 10 L, 220 – 240 V, 50 Hz, 10 kW, schnelle und effektive Wärmeerzeugung, Brenner aus Edelstahl, Piezozündung, Tragegriff, Inkl. Gasschlauch und Druckminderer 700 mbar



Gasflaschenfüllung

für den privaten oder professionellen Bedarf



Dachrinnenreiniger

Combisystem, Bürste und Schaber in einem, aus hochwertigem Kunststoff, mit Handgriff und Wasseranschluss, passend zu allen GARDENA-combisystem-Stielen



Dachrinnenraupe

für handelsübliche Dachrinnensysteme, verhindert Verschmutzung durch Laub, Äste oder Dreck, Schutz gegen Marder und anderes Kleingetier, UV- stabile Kunststoffborsten, garantieren ungehinderten Wasserlauf, verzinkter Drehdraht, Enden verklebt



Elektro-Heckenschere

LYCOS E/500 H, 500 W, Schnittlänge 55 cm, max. Aststärke 18 mm, Zweihandgriff, Kabelzugentlastung



Laubrechen

22 Zinken aus Federstahl, pulverbeschichtet, konische Dülle 24 mm, Arbeitsbreite 430 mm, Gerätestiel Ø x L 24 x 1.300 mm

Teleskop-Astschere

SmartFit L86, teleskopierbare Griffe 650 – 900 mm, Schneid-Ø bis 50 mm Aststärke, verbesserte Kraft beim Schneiden durch längere Hebel, aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff



Pop-Up-Sack

Prima

XL, 270 Liter, 3 vernähte Handgriffe für leichteren Transport und Entleerung, verstärkter Saum, reißfest

Straßenbesen/Hofbesen

Elastonborste, Connection Halter, Breite 40 cm, Stiellänge 140 cm, inklusive Stiel



Teleskopstiel

Combisystem, 160 – 290 cm, in 26-cm-Schritten ausziehbar, stabil, passt sich an die Arbeitssituation und Körpergröße an, aus hochwertigem Aluminium, passend zu allen GARDENA-combisystem-Geräten



Graberde

tiefdunkle Spezialerde zum Bepflanzen und Abdecken von Grabstätten, die dunkle Beschaf-fenheit der Erde verleiht Gräbern ein gepflegtes Aussehen, geeignet für Bodendecker, Immergrüne, Efeu und Zwiebelblumen, ohne Farboder Rußzusätze, 20 Liter



Rindenmulch Emsland 60

Körnung 0-40mm 1 Liter= 0.07€



Blumenerde Emsland 40 Liter

Für Zimmer-Balkon- und Terrassenpflanzen. Mit Naturdünger.

NEUER LOOK FÜR BÄDER UND KÜCHEN -

EINFACH STILVOLL RENOVIEREN.



Alpina Fliesenlack

für Wand- und Bodenfliesen ohne Grundieren oder Anschleifen, auch für Nassbereiche, reinigungsmittelbeständig, kurze Trockenzeiten, nur 2 Schichten notwendig, Reichweite ca. 14 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, 9 verschiedene Farbtöne

Alpina 3in1 Fliesenlack

für Wand- und Bodenfliesen und Sanitärobjekte, ohne Grundieren, integrierte Versiegelung, auch für Nassbereiche, reinigungsmittelbeständig, kurze Trockenzeiten, nur 2 Schichten notwendig, Reichweite ca. 14 m²/Liter bei einmaligem Anstrich





LICK STSTEM JUCGBER AIPINA 2, B. Olive 3, B. Olive 3, B. Olive 3, B. Olive 4, B. Olive 2, B. Olive 2, B. Olive 3, B. Olive 3, B. Olive 3, B. Olive 4, B. Olive 4, B. Olive 4, B. Olive 5, B. Olive 4, B. Olive 5, B. Olive 5, B. Olive 5, B. Olive 6, B. Olive 6, B. Olive 6, B. Olive 6, B. Olive 7, B. Olive 7,

Alpina Möbellack

für alle gängigen Möbeloberflächen, strapazierfähig und reinigungsmittelbeständig, perfekter Verlauf, geruchsarm, Reichweite ca. 13 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, 10 verschiedene Farbtöne



Alpina Wandfarbe

für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, wasserdampfdurchlässig, atmungsaktiv, scheuerbeständig, beugt Schimmelbildung vor, frei von Löse- und Konservierungsmitteln, Reichweite ca. 8 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, 12 verschiedene Farbtöne





Alpina Weißlack für Heizkörper

hitzebeständig bis 130 °C, integrierte Grundierung, farbbeständig, hervorragende Kanten- und Flächenabdeckung, hoch vergilbungsbeständig, Reichweite ca. 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, seidenmatt oder glänzend, verschiedene Gebindegrößen

Alpina Sprüh-Lack für Heizkörper

hitzebeständig bis 130 °C, integrierte Grundierung, farbbeständig, hoch vergilbungsbeständig, Reichweite ca. 1 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, seidenmatt oder glänzend



Alpinaweiß Weißlack

perfekt deckender Universallack für alle Oberflächen und Objekte, schnelltrocknend, hoch vergilbungsbeständig, Reichweite ca. 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, extra matt, seidenmatt oder glänzend, verschiedene Gebindegrößen



Alpina Fugenweiß

für strahlend weiße und gepflegte Fugen, mit integriertem Schwamm zum Auffrischen alter und verschmutzter Fugen, makelloses Ergebnis nach nur einer Anwendung, frei von Löse- und Konservierungsmitteln

Alpina 2in1 Fliesenspachtel

für schnelle Ausbesserung von Bohrlöchern, kleinen Fliesenschäden und defekten Fugen, überlackierbar, schnelltrocknend, kein Schrumpfen www.bauzentrum-toennes.de · info@bauzentrum-toennes.de

Bauzentrum Tönnes GmbH & Co. KG

42477 Radevormwald Im Springel 6 Tel. 02195 / 9150-0

51399 Burscheid Höhestraße 6 Tel. 02174 / 2684 42897 Remscheid Borner Straße 1 - 3 Tel. 02191 / 60916-0

51465 Bergisch Gladbach Paffrather Str. 144-150 Tel. 02202 / 1201-0

42929 Wermelskirchen Burger Straße 58 Tel. 02196 / 7276-0

51109 Köln Abshofstraße 25 Tel. 0221 / 969367-0

DS012

BAUSTOFFLÖSUNGEN VOM PROFI – TRENNWANDDÄMMUNG LEICHT GEMACHT.





Wand- und Deckenschleifer

TM LHS 710D, 710 W, Drehzahl 600 - 1.500 min⁻¹, 2 wechselbare Schleifköpfe, Ø Schleifscheibe 225 mm + Dreieck 290 mm, Teleskopgriff von 1.100 – 1.650 mm, inklusive Staubabsaugung, 12x Schleifpapier (versch. Körnungen), Transporttasche



Deckenstütze Stahl, Softgriff, Spannhebel, ausziehbar von 115 – 290 cm, Belast-





Trockenbauprofile

CW-, UW- oder UA-Profile zum Erstellen einer nichttragenden Zwischenwand



Kantenprofil

24 mm, aus Aluminium, geprägt, zum Einspachteln von Gipskartonkanten geeignet, bis zum Kopf zu überspachteln, nicht brennbar, in verschiedenen Längen erhältlich



Schnellbauschrauben

Stahl phosphatiert, ideal für Arbeiten aller Art im Innenausbau, 1.000 Stück, in verschiedenen Ausführungen erhältlich



Fertigspachtel

ProMix Plus, hohe Fugenfestigkeit mit Rigips Papierbewehrungsstreifen, sehr leichtes Auftragen, optimale Schleifbarkeit, sehr gute Trocknungseigenschaften, kunststoff-gebundenes Material gemäß DIN EN 13963/Typ 3A



Gipskartonplatte

verschiedene Abmessungen und Ausführungen



Trennwandplatte

TW1-040, wärme- und schalldämmende Zwischenlage bei Trennwänden und abgehängten Decken, sorgt für sehr guten Schallschutz, nicht brennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 und EN 13 501, in verschiedenen Ausführungen